





Clôtures hauteur 2 m

Remplissage panneaux treillis soudés

Clôtures



Poteaux
Ø 60 mm, ép. 2 mm



Descriptif technique

Poteaux ø 60 mm, ép. 2mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 / gris RAL 7016

CLÔTURE	90CLP02-GPV	90CLP02-GPG
HAUTEUR HORS SOL	2 M	2 M
FINITION - POURDRAGE*	GALVANISÉE VERT RAL 6005	GALVANISÉE GRIS RAL 7016

Comportant

POTEAU (A) (B) (C)

(1 Poteau + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)

Point fort
la
fixation
CLOMO
FIX



Remplissage PANNEAUX TREILLIS SOUDES

A Prévoir



Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par des doubles fils horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

Panneaux treillis soudés - Hauteur : 2m03 - Fils 8/6/8mm

- Mailles verticales 200 x 55 mm - Rectangle verticale
- Largeur : 2 m 50
- Ø fil horizontaux : 8 mm (double)
- Ø fil verticaux : 6 mm
- Picots de 30 mm en partie supérieure ou inférieure.
- Coloris : Galvanisé thermolaqué Vert RAL 6005 / Gris RAL 7016



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016

PANNEAU VERT RAL 6005

90PS868203250-GPV

PANNEAU GRIS RAL 7016

90PS868203250-GPG

